CONSTRUCTION OF AN ELECTRICAL MACHINE WITH INDIVIDUAL POLE WINDINGS

Patent number:

WO0049701

Publication date:

2000-08-24

Inventor:

EBERLE WERNER (DE)

Applicant:

EBERLE WERNER (DE); WEGERER KRISTINA (DE)

Classification:

- international: - european:

H02K1/06

Application number: WO2000DE00447 20000217

H02K1/08

Priority number(s): DE19991006484 19990217

Also published as:

EP1072082 (A1) DE19906484 (A1)

Cited documents:


FR2519204 US4633108

JP8223898

JP5284677

Abstract of WO0049701

The invention relates to an electrical machine with an individual pole winding which is essentially made of two bodies. At least one of the bodies is made of a number of segments, whereby said number at least corresponds to the number of poles of the electrical machine. At least one of the bodies of the electrical machine is essentially constituted of receiving bodies (2, 3), whereby said body can be excited inductively. Each receiving body (2, 3) is suitable for receiving at least two winding supports (4) in an operationally secure manner. Said receiving bodies (2, 3) are decoupled from the relevant pole number or pole centres of the machine and can be dimensioned according to the process tolerance. Receiving bodies (2, 3) of this kind can easily be assembled.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Vcröffentlichungsnummer: WO 00/49701 H02K 1/06 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

PCT/DE00/00447 (21) Internationales Aktenzeichen:

24. August 2000 (24.08.00)

(22) Internationales Anmeldedatum: 17. Februar 2000 (17.02.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 06 484.9

17. Februar 1999 (17.02.99) DE Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, IN, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): WEGERER, Kristina [DE/DE]; Am Rüppurer Schloss 14, D-76199 Karlsruhe (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EBERLE, Werner [DE/DE]; Villinger Str. 8, D-75179 Pforzheim (DE).

(74) Anwalt: GEITZ & GEITZ; Kriegsstrasse 234, D-76135 Karksruhe (DE).

(54) Title: CONSTRUCTION OF AN ELECTRICAL MACHINE WITH INDIVIDUAL POLE WINDINGS

(54) Bezeichnung: KONSTRUKTION EINER ELEKTRISCHEN MASCHINE MIT EINZELPOLWICKLUNGEN

(57) Abstract

The invention relates to an electrical machine with an individual pole winding which is essentially made of two bodies. At least one of the bodies is made of a number of segments, whereby said number at least corresponds to the number of poles of the electrical machine. At least one of the bodies of the electrical machine is essentially constituted of receiving bodies (2, 3), whereby said body can be excited inductively. Each receiving body (2, 3) is suitable for receiving at least two winding supports (4) in an operationally secure manner. Said receiving bodies (2, 3) are decoupled from the relevant pole number or pole centres of the machine and can be dimensioned according to the process tolerance. Receiving bodies (2, 3) of this kind can easily be assembled.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine mit einer Einzelpolwicklung, die im wesentlichen aus zwei Körpern aufgebaut ist, wobei zumindest einer dieser Körper aus einer wenigstens der Anzahl der Pole der elektrischen Maschine entsprechenden Anzahl von Segmenten aufgebaut ist. Zumindest einer der induktiv erregbaren Körper der elektrischen Maschine wird im wesentlichen aus Aufnahmekörpern (2, 3) zusammengesetzt,

wobei jeder Aufnahmekörper (2, 3) zur betriebsfesten Aufnahme von wenigstens zwei Wicklungsträgern (4) geeignet ist. Die genannten Aufnahmekörper (2, 3) sind von der jeweiligen Polzahl oder Polteilung der Maschine entkoppelt und können je nach Fertigungstoleranz dimensioniert werden. Derartige Aufnahmekorper (2, 3) können unproblematisch zusammengefügt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenica	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakci
AT	Österreich	FR	Prankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun '		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	L	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
R.R.	Estland	LR	Liberia	SC	Singapur		

WO 00/49701 PCT/DE00/00447 --

5

KONSTRUKTION EINER ELEKTRISCHEN MASCHINE MIT EINZELPOLWICKLUNGEN

15

20

25

30

10

Die Erfindung betrifft eine elektrische Maschine mit einer Einzelpolwicklung die im wesentlichen aus zwei Körpern aufgebaut ist, wobei zumindest einer dieser Körper geschichtet als Blechpaket aufgebaut ist und zumindest einer der Körper als Aufnahmekörper im wesentlichen aus wenigstens zwei Trägersegmenten segmentweise zusammengesetzt ist, wobei jedes dieser für sich ebenfalls geschichtet aufgebauten Trägersegmente zur betriebsfesten Aufnahme von wenigstens zwei jeweils separat bewickelbaren Wicklungsträgern in entsprechender Hohlräumen geeignet ist.

Eine derartige elektrische Maschine ist aus der DE-AS 1 181 312 vorbekannt. Durch den geschichteten und gleichzeitig segmentierten Aufbau eines Maschinenkörpers soll eine ausreichende Lüftung der elektrischen Maschine dadurch sichergestellt werden, daß einzelne Segmente des derart geschichteten Blechpakets verkürzt sind und hierdurch zusätzliche Lüftungskanäle eröffnet werden.

35

Eine ähnlich aufgebaute elektrische Maschine ist aus der deutschen Patentschrift DE-196 43 561 vorbekannt.

WO 00/49701

5

10

15

20

25

Im Zusammenhang mit elektrischen Maschinen ist es seit langem bekannt, Einzelpolwicklungen zur Vermeidung der ÜberschneTdungen von Leitern vorzusehen, um eine besonders kompakte Wicklung zu erreichen. Problematisch im Zusammenhang mit derartigen Einzelpolwicklungen ist, daß infolge der zur Vergleichmäßigung der Flußdichte wünschenswert konstant breiten Polkerne du den sich folglich radial nach außen hin erweiternden Nuten zur Aufnahme der Wicklungen ein insgesamt unbefriedigender Nutfüllfaktor erzielt wird.

Ein weiteres Problem elektrischer Maschinen ist, daß im Falle eines Leitungsbruches entweder der Läufer oder der Rotor insgesamt ausgewechselt werden müssen, oder aber die betreffenden Teile vollständig neu bewickelt werden müssen.

In der DE-PS 196 43 561 wird daher zur Vermeidung dieser Nachteile eine elektrische Maschine vorgeschlagen, deren Läufer oder Rotor im wesentlichen aus zwei unterschiedlichen Segmenttypen aufgebaut ist. Dabei handelt es sich zum einen um ein fertig vorbewickeltes T-Segment, das mit Vorteil maschinenbewickelt sein kann, und zum anderen um ein X-Segment. Gemäß der Lehre dieser Patentschrift kann der Rotor oder Stator einer elektrischen Maschine in einfacher Weise dadurch hergestellt werden, daß die betreffenden Segmente zu einem Rotor oder Stator zusammengesteckt werden. Die Polsegmente werden dabei durch dünne Haltestifte miteinander zu einem Rotor oder Stator verbunden.

Der Vorteil dieser vorbekannten Lösung liegt darin, daß bereits fertig vorbewickelte, insbesondere maschinell bewickelte, Polsegmente eingesetzt werden können. Diese Polsegmente können in Verbindung mit Innenläufer, Außenläufer oder sogar Axialflußmaschinen und Linearmotoren eingesetzt werden.

5

10

15

20

25

30

Im Wege der praktischen Realisierung dieser elektrischen Maschine erwies es sich jedoch als schwierig, einen Läufer oder Rotor aus den genannten Polsegmenten zusammenzufügen. Aufgrund der in Verbindung mit derartigen Bauelementen erreichbaren Fertigungstoleranzen war es nicht möglich ein kreisförmiges Maschinenelement zusammenzufügen. Der Läufer oder Rotor einer elektrischen Maschine ließ sich demnach aus den beschriebenen Polsegmenten nicht zusammensetzen.

Die Anzahl der einzelnen Segmente kann zur Erleichterung des Zusammenfügens auch nicht einfach reduziert werden, da sie in unmittelbarer Beziehung zu der jeweils gewünschten Polteilung bzw. Polzahl der jeweiligen elektrischen Maschine steht. Darüber hinaus führt die genannte Segmentierung eines weichmagnetischen Körpers der elektrischen Maschine zu erheblichen Schwankungen der Luftspaltbreite. Dies ist insbesondere in Verbindung mit schnellaufenden elektrischen Maschinen nicht hinnehmbar. Eine über den Umfang des Läufers schwankende Luftspaltbreite führt darüber hinaus zu den Wirkungsgrad beeinträchtigenden Streuverlusten sowie etwaigen Gleichlauf- und Leistungsschwankungen der elektrischen Maschine.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den vorteilhaften Aufbau einer elektrische Maschine mit zumindest einem segmentweise aufgebauten Körper einem möglichst breiten Anwendungsfeld zu erschließen.

- 4-

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt bei einer elektrischen Maschine gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs dadurch, daß die Trägersegmente der elektrischen Maschine so gefertigt sind, daß die Wicklungsträger für Linearmotoren und rotatorische Maschinen gleichermaßen nutzbar sind. Hierdurch wird eine Fertigung nach dem Baukastenprinzip möglich. Darüber hinaus sind die Wicklungsträger lösbar befestigt, so daß einzelne Wicklungsträger im Falle eines Leiterbruchs oder sonstiger Mängel ausgetauscht werden können. Darüber hinaus kann die Bestückung der elektrischen Maschine mit Wicklungsträgern in Abhängigkeit von der jeweils gewünschten Leistungsdichte erfolgen. Die Modulbauweise erlaubt also zunächst eine genaue Anpassung an den Einbauraum bzw. die jeweiligen Anforderungen, wobei im weiteren die Bestückung der Maschine an diese Parameter genaue angepaßt werden kann. Die vorliegende Maschine kann demnach bei nahezu unveränderter Fertigung nahezu beliebig variiert werden.

20

25

30

5

10

15

Gemäß dieser erfindungsgemäßen Lösung wird zwischen Trägersegmenten zum segmentweisen Aufbau eines Aufnahmekörpers und Wicklungsträgern unterschieden. Ein erfindungsgemäßes Trägersegment ist jeweils zur Aufnahme von mehreren, zumindest zwei Wicklungsträgern, geeignet.

Hierdurch können die Trägersegmente, jeweils entkoppelt von der jeweiligen Polteilung, derart dimensioniert werden, daß sie jeweils mehr als eine Polteilung der elektrischen Maschine überdecken. In Verbindung mit rotierenden elektrischen Maschinen kann somit der Rotor oder Stator aus zwei, vier, sechs, acht oder einer sonstig wählbaren, aber aus Fertigungsgründen möglichst geringen Anzahl von Trägersegmenten zusammengesetzt sein.

WO 00/49701

5

10

15

20

25

Die Wahl der jeweiligen Anzahl zusammenzufügender Trägersegmente ist dabei völlig unabhängig von der jeweiligen Polzahl der elektrischen Maschine, da in die Trägersegmente bis zu einer lediglich durch die Größe des Trägersegmentes bestimmte Anzahl von Wicklungsträgern eingesetzt werden kann.

Im Unterschied zum Stand der Technik können sich somit die im Rahmen der üblicher Fertigungstoleranzen unvermeidlichen Abweichungen der Abmessungen vom Idealmaß der zum Zusammenbau des Maschinenkörpers benötigten Einzelteile nicht derart aufsummieren, daß im Ergebnis der Maschinenkörper nicht zusammengefügt werden kann. Die Anzahl der verwendeten Trägersegmente wird hierzu unabhängig von der Polzahl der Maschine je nach Fertigungsgenauigkeit und Toleranzen so gewählt, daß der betreffende Körper der elektrischen Maschine sicher zusammengefügt werden kann.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Lehre sind gemäß den nachfolgenden Unteransprüchen gegeben.

Dadurch, daß gemäß Anspruch 2 jedes Trägersegemt für sich die jeweiligen Hohlräume vollständig ausbildet, ist ein leichtere Zusammenfügen der Maschine gewährleistet, als wenn auch wischen den Segmenten entsprechende Hohlräume ausgebildet würden.

Der modulare Aufbau der Maschine wird noch effizienter,

wenn die Maschine mittels vorgefertiger Blechpaketen zusammensetzbar ist.

5

10

20

In vorteilhafter Ausgestaltung sind die Wicklungsträger bereits vollständig bewickelt, bevor sie in den jeweiligen Aufnahmekörper eingesetzt werden. Die Wicklungsträger können separat und maschinell, insbesondere in Flyer-Technik, bewickelt werden.

Die Bewicklung als solche aber auch die betriebsfeste Halterung der Wicklungen ist dadurch erleichtert , daß die Wicklungsträger jeweils ausgeprägte Spulenköpfe aufweisen.. Die Ausgestaltung der Wicklungsträger als Einzelpolwicklungen gestattet die Ausbildung flacher Spulenköpfe und damit äußerst kompakte Maschinenbauformen

Die Wicklungsträger können in einfacher Weise mittels Steckstiften lösbar und betriebsfest mit dem jeweiligen Aufnahmekörper verbunden werden.

In Verbindung mit mehrphasigen Maschinen kann es erforderlich sein, auf einem einzigen Wicklungsträger mehrere getrennte Wicklungen anzuordnen. Auch dies ist dadurch erheblich erleichtert, daß die Wicklungsträger separat vorbewickelt werden können.

25 Eine besonders vorteilhafte Form des Wicklungsträgers sowohl hinsichtlich der Fertigung als auch des Betriebes ist gemäß Anspruch 7 gegeben.

Auch bei einem derartigen Mascheninaufbau kann aufgrund der besonderen Ausformung von Wicklungsträger und Aufnahmekörper eine zumindest nahezu geschlossen Oberfläche gegenüber dem Luftspalt ausgebildet werde, Dies stellt eine gleichmäßige Duchflutung und damit den Gleichlauf der Maschine sicher.

5

20

25

30

Alternativ oder zusätzlich können die Wicklungsträger jeweils mittels eines Überstandes gesichert werden, der jeweils in eine entsprechende Führungsnut des Aufnahmekörpers greift.

Auf dem Wicklungsträger können mit Vorteil mehrere unterscheidbare Wicklungen angeordnet werden.

In weiterer Fortbildung dieser Ausgestaltung werden die Polkerne der aktiven Polsegmente mit einem Flachdraht umwickelt. Im Unterschied zu Runddrähten vermeidet die genannte Flachdrahtwicklung etwaige Hohlraumausbildungen im Nutraum. Hierdurch kann der vorzugsweise einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisende glattrandige Nutraum optimal verfüllt werden. Ein hoher Nutfüllfaktor steigert den Wirkungsgrad der jeweiligen elektrischen Maschine.

Dadurch, daß die Aufnahmekörper jeweils als geschichtete Blechpakte derart aufgebaut sind, daß die einzelnen Schichten unter Freilassung des zur Aufnahme des fertig bewickelten Polkerns der Wicklungsträger vorgesehenen Hohlraums versetzt angeordnet sind, werden die Trägersegmente insgesamt als Blechpakete von jeweils höchster Dichte aufgebaut. Die Vermeidung von zusätzlichen Luftspalten zwischen den benachbarten Trägersegmenten und die hierdurch erzielte Verzahnung steigert die mögliche Durchflutung des jeweiligen elektrischen Körpers aufgrund der erhöhten relativen Permabilitätskonstante μ_r erheblich. Außerdem ist die maschinelle Festigkeit des entsprechend verzahnten Aufnahmekörpers erhöht.

WO 00/49701 PCT/DE00/00447

In weiter Ausgestaltung dieser vorteilhaften Weiterbildung kann die Stärke der zum Aufbau der Aufnahmekörper jeweils eingesetzten Blechstapel in Abhängigkeit von der jeweils gewünschten Maschinenleistung frei gewählt werden. Die einzuschiebenden Wicklungsträger bleiben bis zu einer gewissen Grenze hlervon unberührt.

Eine weitere Steigerung des Wirkungsgrads der entsprechend aufgebauten elektrischen Maschine ergibt sich dadurch, daß die einzelnen Aufnahmekörper aus kornorientierten Trafoblechen aufgebaut werden können, wobei aufgrund der segmentweisen Anordnung die Orientierung auch nicht über den Umfang des Körpers der elektrischen Maschine verloren wird.

15

20

25

30

10

5

In weitere Ausgestaltung kann im Rahmen der Erfindung ohne weiteres eine kompensierte elektrische Maschine dadurch aufgebaut werden, daß der Aufnahmekörper derart aufgebaut wird, daß beidseits Wicklungsträger, also sowohl radial innen- als auch radial außenliegend bzw. bei Linermotoren innen- und außenliegend, in den jeweiligen Aufnahmekörper eingeschoben werden können.

Durch den modularen Aufbau der Maschine und die gleichzeitig nahezu beliebige Anpassung an die jeweils geforderte Leistungsdichte kann die Maschine überall dort eingesetzt werden wo eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Bauraum notwendig ist. In der Ausführung als Linearmotor kann sie beispielsweise als Direktantrieb in einer geschlossenen Handhabungsachse montiert werden, anstelle neben der handhabungsachse einen weiteren Linearmotor zubauen. Insbeosndere in einer aggresssiven Umgebung bietet eine völlig geschlossene Ausführung viele Vorteile.

WO 00/49701 PCT/DE00/00447

Gemäß Anspruch 17 kann die erfindungsgemäße elektrische Maschine mit Vorteil als Linearmotor ebenso wie als Innenoder Außenläufermotor eingesetzt werden. Ebenso können auch Synchron-, Asynchron-, permanent erregte oder elektronisch kommutierte elektrische Maschinen oder Direktantriebe aufgebaut werden. Im Falle einer entsprechenden Beschaltung der Wicklungsträger kann die erfindungsgemäße elektrische Maschine in einfacher Weise auch als kompensierter Motor aufgebaut werden.

Die Erfindung wird nachstehend anhand einiger in der Zeichnung nur ausschnittsweise dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Es zeigen:

5

10

15

20

25

30

Fig. 1 einen Ausschnitt eines rotatorischen Primärteils einer elektrischen Maschine mit zwei Trägersegmenten zum Aufbau eines derartigen Primärteils in einer Querschnittansicht,

Fig. 2 eine Detailansicht eines Trägersegements mit einem diesem zugeordneten Wicklungsträger,

Fig. 3 ein Trägersegment mit eingesetzten Wicklungsträger für ein rotatorisches Primärteil,

Fig. 4 ein Trägersegment mit eingesetzten Wicklungsträgern für einen Linearmotor in einer Querschnittansicht und Fig. 5 einen Aufnahmekörper mit eingesetzten Wicklungsträgern zum Aufbau eines kompensierten Linearmotors im Querschnitt.

5

Fig. 6 einen modifizierten Wicklungsträger in einer Querschnittansicht,

10

Fig. 7 ein entsprechend modifiziertes Trägersegment für einen Linearmotor in einer Querschnittansicht und

Fig. 8 ein entsprechend modifiziertes Trägersegment für eine rotatorische Maschine in einer Querschnittansicht.

15

20

25

30

Fig. 1 zeigt den Ausschnitt eines rotatorischen Primärteils einer elektrischen Maschine. Der Ausschnitt zeigt ungefähr 60° des Vollkreises des Primärteils 1. Dieser Bereich des Primärteils 1 ist im wesentlichen aus zwei Trägersegmenten 2 und 3 zusammengesetzt, die jeweils zur Aufnahme von bereits fertig bewickelten Wicklungsträgern 4 geeignet sind. Die beiden Trägersegmente 2 und 3 übergreifen in dem hier vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Bereich von ca. 30°, so daß das gesamte Primärteil aus 12 derartigen Trägersegmenten 2, 3 zusammengesetzt werden kann.

Die Anzahl der sich zu einem vollständigen, hier rotatorischen Primärteil ergebenden Trägersegmente 2, 3 kann unabhängig von der jeweils gewünschten Polteilung durch entsprechende Dimensionierung der Trägersegmente 2, 3 beliebig gewählt werden. Die Trägersegmente 2, 3 sind im wesentlichen aus zahnförmigem kornorientiertem Trafoblech aufgebaut, wobei zwischen den einzelnen Zähnen 5 der Trafobleche Hohlräume 6 zur Aufnahme der Wicklungsträger 4 vorgesehen

WO 00/49701 PCT/DE00/00447

sind. Die Wicklungsträger 4 werden mit ihrem stempelartigen Polkern 7 in die Hohlräume 6 derart eingeschoben, daß der beidseits der Polkerne 7 verbleibende Hohlraum 6 die Nut für die jeweiligen Einzelpolwicklungen darstellt.

Die Polkerne 7 weisen ebenso wie die Trägersegmente 2, 3 Aussparungen zur Aufnahme von Steckstiften 10 auf, die zur Verbindung der Wicklungsträger 4 mit dem jeweiligen Trägwersegmenten 2 oder 3 dienen.

Die Polkerne 7 sind maschinell vorbewickelt. Sie sind vorzugsweise in Flyer-Technik mit einer Flachdrahtwicklung versehen, die einerseits den Polkern 7 weitestgehend vollständig umschließt und andererseits den verbleibenden Hohlraum 6 möglichst vollständig ausfüllt. Die in diesem Ausführungsbeispiel vorgeschlagene Flachdrahtwicklung ist zu einer optimalen Ausfüllung der jeweiligen Hohlräume 6 geeignet.

20

5

10

15

Die Hohlräume 6 werden schließlich von dem Spulenkopf 11 des Wicklungsträgers 4 verschlossen. Im Rahmen der Erfindung können die Hohlräume 6 von den Spulenköpfen 11 bedarfsweise auch nur zum Teil verschlossen sein.

25

3.0

Wie bereits erwähnt, sind die Trägersegmente 2, 3 jeweils aus ausgestanztem kornorientiertem dünnen Trafoblech geschichtet gefertigt. Dabei können auch bereits vorgeschichtete Blechpakete eingesetzt werden. Die Trägersegmente 2 oder 3 werden jeweils derart aufgebaut, daß die genannten Trafobleche zu einem Blechpaket übereinandergeschichtet werden. Dabei werden die einzelnen Schichten zum Aufbau der Aufnahmekörper jeweils um eine Polteilung versetzt übereinander angeordnet,

so daß jeweils ein Hohlraum 6 zur Aufnahme eines Wicklungsträgers 4 freigelassen bleibt. Durch den Versatz der einzelnen Blechschichten wird jeweils eine Verzahnung der benachbarten Trägersegmente 2, 3 derart erreicht, daß die zwischen den einzelnen Trägersegmente 2 oder 3 befindlichen Stoßkanten 12 verzahnt und nahezu vollständig geschlossen werden. Hierdurch wird eine bessere Durchflutung des weichmagnetischen Aufnahmekörpers insgesamt ermöglicht.

10

15

20

5

Fig. 2 zeigt in einer Detailansicht den zur Aufnahme eines einzigen Wicklungsträgers 4 geeigneten Ausschnitt eines Trägersegments 22 für einen Linearmotor. Das Trägersegment 22 weist jeweils Hohlräume 6 zur Aufnahme des Polkerns 7 der Wicklungsträger 4 auf. Die Wicklungsträger 4 werden dabei derart in den Hohlraum 6 eingeschoben, daß die Polkerne 7, in hier nicht weiter dargestellter Weise, mit einer Flachdrahtwicklung versehen, jeweils vollständig in dem Hohlraum 6 aufgenommen sind. Die Wicklungsträger 4 werden dabei jeweils mittels eines Steckstiftes 10 in ebenfalls hier nicht dargestellter Weise mit dem jeweiligen Trägersegment 22 betriebsfest aber lösbar verbunden. Die Montage der Wicklungsträger 4 erfolgt in Verbindung mit dem Trägersegment 22 analog zum Aufbau rotatorischer Maschinenkörper.

25

30

Gemäß der insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich einfachen Montage der Wicklungsträger 4 in den Trägersegmenten 2, 3 oder 22 können im Falle eines Leiterbruchs oder einer sonstigen Isolationsbeschädigung der Wicklung die betroffenen Wicklungsträger 4 einfach komplett ausgetauscht werden. Außerdem kann durch entsprechende Bestückung der Trägersegmente 2 oder 3 mit Wicklungsträgern 4 die Polteilung bzw. das maximal verfügbare Drehmomenten der jeweiligen elektrischen Maschine in einfacher Weise variiert werden.

Fig. 3 zeigt einen Trägersegment 2 mit eingesetzten Wicklungsträger 4. Die Wicklungsträger 4 sind über Steckstifte 10 lösbar aber betriebsfest mit dem Trägersegment 2 verbunden. Innerhalb des Rotorjochs am Innenkreis des Trägersegments 2 sind Aussparungen 13 zur Aufnahme von nicht weiter dargestellten Verbindungsstiften vorgesehen.

Mittels der Aussparungen 13 und den erwähnten Verbindungsstiften können die Trägersegmente 2, 3 zu einem rotatorischen elektrischen Aufnahmekörper miteinander verbunden werden.

Fig. 4 zeigt den analogen Aufbau eines Trägersegments 22 für einen Linearmotor. Auch hier sind im Jochbereich, am Innenkreis des Trägersegments 2 oder 3, Aussparungen 13 für Verbindungsstifte zur Verbindung mit den jeweils benachbarten Trägersegments und zum Aufbau des geschichtet angeordneten Blechstapels vorgesehen.

20

5

10

15

Gemäß einer alternativen Ausführung der Trägersegmente 2, 3 oder 22 können gemäß der erfindungsgemäßen Lehre auch kompensierte elektrische Maschinen aufgebaut werden.

Hierzu weisen die Trägersegmente 22 jeweils beidseits, also auf der Maschinen-Innen- und -Außenseite, Hohlräume 6 zur Aufnahme von Wicklungsträgern 4 auf. Die auf der jeweils anderen Seite eingeschobenen Wicklungsträger 4 stellen gegenüber den auf der jeweils anderen Seite eingeschobenen Wicklungsträgern 4 Kompensationswicklungen dar. Auf diese Weise kann in einfacher Art ein je nach Wunsch entsprechend kompensierter elektrischer Motor aufgebaut werden.

Je nach Bestückung des segmentweise zusammengesetzten Aufnahmekörpers ist die elektrische Maschine mehr oder minder kompensiert.

5

In analoger Weise kann auch ein rotatorischer elektrischer Körper zum Aufbau einer entsprechenden rotatorischen kompensierten elektrischen Maschine gefertigt werden.

10 Figur 6 zeigt eine modifizierte Ausbildung eines Wicklungsträgers 4, bei dem der Polkern 7 einen zumindest weitgehend rechteckförmiges Profil besitzt, dessen Querseiten jeweils von einem gleichschenkligen Trapezstück (31, 32) begrenzt sind, wobei das dem Luftspalt der elektrischen Maschine zu-15 gewandte Trapezstück 31 den Spulenkopf bildet und das andere Trapezstück 32 dem Joch des Trägersegments zugewandt ist. Die dem Luftspalt zugewandte Oberfläche des Spulenkopfs kann dabei im Querschnitt in Form eines Kreisabschnitts ausgebildet sein, dessen Krümmung vom jeweiligen 20 Maschinenumfang abhängt. Auf diese Weise wird in Verbindung mit den unbewickelten Polen der Trägersegemente ein gleichmäßiger Luftspaltverlauf gewahrt.

Der Wicklungsträger 4 kann identisch für das Trägersegment 33 eines Linearmotors gemäß Fig. 7 oder das Trägersegment 34 einer rotatorischen Maschine gemäß Fig. 8 eingesetzt werden, wobei die jeweiligen Grundprofile allenfalls im Hinblick auf den jeweiligen Maschinenumfang angepaßt werden müssen.

30

25

Gemäß den vorstehenden Ausführungsbeispielen ist eine elektrische Maschine beschrieben, deren Läufer oder Rotor oder deren einer elektrischer Körper im Falle eines Linearmotors in einfacher Weise durch die Verbindung von entsprechenden

Trägersegmenten 2, 3, 22, 33, 34 modulweise aufgebaut werden kann. In diese Trägersegmente 2, 3, 22, 33, 34 können maschinell vorbewickelte Wicklungsträger 4 je nach gewünschter Polteilung, Maschinenkraft oder Kompensationswirkung eingeschoben werden. Etwaig beschädigte Wicklungsträger 4 können in einfacher Weise ausgetauscht werden. Dadurch daß die Größe der einzelnen Trägersegmente 2, 3, 22, 33 oder 34 von der jeweils gewünschten Polteilung gemäß der erfindungsgemäßen Lehre vollständig entkoppelt ist, können die einzelnen Trägersegmente 2,3, 22, 33 oder 34 bei üblichem Fertigungsaufwand so gefertigt werden, daß sich ein Luftspalt konstanter Weite bzw. mit den erforderlichen Toleranzen ergibt.

15

20

25

30

10

5

Außerdem kann mittels der bedarfsweise angepaßten Segmentierung des jeweiligen elektrischen Körpers der elektrischen Maschine der gewünschte elektrische Körper sicher zusammengesetzt werden, ohne daß für das Zusammenfügen im Elektromaschinenbau nicht übliche Fertigungsgenauigkeiten gefordert werden müßten. Selbst ein rotatorischer Läufer oder Stator kann hierdurch der beschriebenen vorteilhaften Segmentbauweise einfach hergestellt und sicher zusammengefügt werden. Die Luftspaltweite bleibt dabei je nach Anzahl der zusammenzufügenden Aufnahmekörper über den ganzen Umgang des elektrischen Körpers hinreichend konstant.

Die genannte Segmentbauweise ermöglicht es, Maschinen unterschiedlicher Radien, Bestückung und Drehmomente mit den immer gleichen Wicklungsträgern 4 herzustellen. Hierdurch wird der Anwendungsbereich für die genannten Wicklungsträger 4 und damit die zu fertigende Stückzahl beträchtlich erhöht.

5

Dies führt zu einer weiteren Reduzierung der Fertigungskosten. Gemäß den vorstehenden Ausführungsbeispielen können die Wicklungsträger 4 sogar sowohl für lineare elektrische Körper als auch rotierende elektrische Körper eingesetzt werden.

Dies führt zu einer abermaligen Verbreiterung des Anwendungsbereiches sowie zu der gewünschten Erhöhung der zu fertigenden Stückzahl, zumindest hinsichtlich der Fertigung der beschriebenen Wicklungsträger 4.

BEZUGSZEICHENLISTE

5	1	Primartell
	2	Aufnahmekörper
	3	Aufnahmekörper
	4	Wicklungsträger
	5	Zahn
10	6	Hohlraum
	7	Polkern
	10	Steckstift
	11	Spulenkopf
15	12	Stoßkante
	13	Aussparung
	22	Aufnahmekörper
	31	luftspaltseitiges Trapezstück
20	32	jochseitiges Trapezstück
	33	modifiziertes Trägersegment für Linearmotor
	34	modifiziertes Trägersegment für rotatorische Ma-
		schine

WO 00/49701 - 18 -

10

PATENTANSPRÜCHE

15

20

25

30

1. Elektrische Maschine mit einer Einzelpolwicklung die im wesentlichen aus zwei Körpern aufgebaut ist, wobei zumindest einer dieser Körper geschichtet als Blechpaket aufgebaut ist und zumindest einer der Körper als Aufnahmekörper im wesentlichen aus wenigstens zwei Trägersegmenten (2, 3, 22) segmentweise zusammengesetzt ist, wobei jedes dieser für sich ebenfalls geschichtet aufgebauten Trägersegmente (2, 3, 22, 33, 34) zur betriebsfesten Aufnahme von wenigstens zwei jeweils separat bewickelbaren Wicklungsträgern (4) in entsprechender Hohlräumen (6) geeignet ist dadurch gekennzeichnet,

daß, die Wicklungsträger (4) in den Hohlräumen (6) lösbar befestigt sind und der Querschnitt des Hohlraums (6) eines aus den Trägersegmenten (2, 3, 22, 32, 34) einer rotatorischen elektrischen Maschine zumindest annähernd gleich dem Querschnitt des Hohlraums (6) einer linearen elektrischen Maschine ist und hierdurch die Wicklungsträger (4) für beide Maschinentypen gleichermaßen einsetzbar sind.

5

15

2.Elektrische Maschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Hohlräume (6) für den Wicklungsträger (4) durch ein Joch sowie jeweils zwei benachbarte nicht bewickelte Pole des jeweiligen Trägersegmentes (2, 3, 22, 33, 34) begrenzt sind.

3. Elektrische Maschine nach Anspruch 1 oder 2,

10 dadurch gekennzeichnet,

daß die zum Aufbau der Wicklungsträgers (4) und/oder Trägersegmente (2, 3, 22, 33, 34) eingesetzten Blechschichten in Form von Blechpakten vorkonfiguriert und die elektrische Maschine zumindest teilweise aus diesen Blechpakten modulweise zusammengefügt ist.

4. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- 20 daß die Wicklungsträger (4) vor ihrer jeweiligen Montage vollständig bewickelt, vorzugsweise maschinell bewickelt, sind.
 - 5. Elektrische Maschine nach Anspruch 4,

25 dadurch gekennzeichnet,

daß die Wicklungsträger (4) jeweils als Profilkörper mit einem Spulenkopf (11) und einem Polkern (7) ausgebildet sind.

6. Elektrische Maschine nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,

daß die Wicklungsträger (4) jeweils betriebsfest aber lösbar, vorzugsweise mittels Steckstiften (10), mit dem jeweiligen Aufnahmekörper (2, 3, 22) verbunden sind.

7. Elektrische Maschine nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

daß das Profil des Wicklungsträgers (4) längsseitig jeweils von einem gleichschenkligen Trapezstück (31,32) begrenzt ist, zwischen welchen ein zumindest annähernd rechteckiges Mittelteil, das den Polkern (7) ausbildet, liegt.

8. Elektrische Maschine nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Hohlräume (6) ein zur formschlüssigen Aufnahme des im Betriebszustand zum Joch des Aufnahmekörpers weisenden Trapezstücks (33) sowie des Polkerns (7) geeignetes Profil aufweisen, wobei im Betriebszustand das vom Joch wegweisende Trapezstück (31), das den Spulenkopf (11) ausbildet, mit den Oberflächen der benachbarten, nicht bewickelten Pole des Aufnahmekörpers eine zum Luftspalt der elektrischen Maschine weisende zumindest annähernd geschlossene Oberfläche ausbilden.

20

5

10

15

9. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche 4 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

die zum Joch des Aufnahmekörpers weisende Oberfläche des Wicklungsträgers (4) jeweils mit einem Überstand versehen ist, der im Betriebszustand mit einer korrespondierenden Führungsnut im Jochbereich des Aufnahmekörpers in Eingriff steht.

10. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehendem Ansprüche 4 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

daß auf zumindest auf einem Teil der Wicklungsträger (4) mehrere unterscheidbare Wicklungen angeordnet sind.

11. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche 4 bis 10,

dadurch gekennzeichnet,

- 5 daß die Wicklungsträger (4) mit einer Flachdrahtwicklung versehen sind.
 - 12. Elektrische Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 10 dadurch gekennzeichnet,

15

20

25

daß die aus geschichtete Blechpakete aufgebauten Trägersegmente (2, 3, 22, 33, 34) derart ausgebildet sind, daß die einzelnen Schichten unter Freilassung der zur Aufnahme der Wicklungsträger (4) vorgesehenen Hohlräume (6) derart versetzt angeordnet sind, daß über den Umfang oder die Länge der elektrischen Maschine gesehen jede einzelne Schicht eines jeden Trägersegmentes (2, 3, 22, 33, 34) wiederum segmentweise aufgebaut ist und die Segmente der einen Schicht gegenüber der jeweils benachbarten Schicht, vorzugsweise um eine Polteilung, versetzt angeordnet sind.

13. Elektrische Maschine nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

die Anzahl der jeweils zum Aufbau der Aufnahmekörper (2, 3, 22, 33, 34) eingesetzten Blechschichten in Abhängigkeit von der jeweils geforderten Maschinenleistung frei wählbar ist.

- 14. Elektrische Maschine nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Trägersegmente (2, 3, 22, 33, 34) jeweils aus Schichten von zahnförmig ausgestanzten Trafoblechen, vorzugsweise aus kornorientiertem Blech, aufgebaut sind.

10

20

15. Elektrische Maschine nach einem der Ansprüche 12 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

- daß die Trägersegmente (22) sowohl auf der dem Maschineninneren, als auch der dem Maschinenäußeren zugewandten Seite
 über den Umfang verteilt mit Hohlräumen (6) zur Aufnahme
 von Wicklungsträgern (4) zum Aufbau einer kompensierten
 elektrischen Maschine versehen sind.
- 16. Verwendung der gemäß den Ansprüchen 1 bis 15 segmentweise aufgebauten elektrischen Maschine als Linearmotor innerhalb einer geschlossenen Handhabungsachse.
- 17. Verwendung der gemäß den Ansprüchen 1 bis 16 segmentweise aufgebauten elektrischen Maschine als Innen- oder Außenläufermotor, Linearmotor, Synchron- oder Asynchronmaschine, Direktantrieb, permanent erregte Maschine oder
 elektronisch kommutierte Maschine.




FIG. 4







FIG.5



ERSATZBLATT (REGEL 26)





ERSATZBLATT (REGEL 26)






FIG.7





FIG.8



ERSATZBLATT (REGEL 26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In ational Application No PCT/DE 00/00447

IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H02K1/06		
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ition and IPC	
	SEARCHED cumentation searched (classification system tollowed by classification		
IPC 7	H02K	оп куптоску	
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that so	uch documents are included in the fields se	arched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	o and where are that accept to the second	
Ciodionic	and base consumed saving the international search (name or data pas	e and, where practical, search terms used	
	•		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 519 204 A (LE PROIZV)		1,3-6,9,
•	1 July 1983 (1983-07-01)		10.
			12-14,
		·	16,17
	page 5, line 2 - line 13		
	page 6, line 16 - line 23 figure l		
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		
^	vol. 1996, no. 12,		¥.
	26 December 1996 (1996-12-26)		
	& JP 08 223898 A (COPAL CO LTD),		
	30 August 1996 (1996-08-30)		
	abstract		
		./	
		′	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
* Special ca	tegories of cited documents :	"T" later document published after the inte	mational filing date
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	the application but
"E" earlier o	document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the c	
filing d	late Int which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to
which	in cited to establish the numble sties date of poether	"Y" document of particular relevance; the c	laimed invention
"O" docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an im document is combined with one or mo	re other such docu-
"P" docume	means ant published prior to the international filing date but	ments, such combination being obviou in the art,	• •
		"&" document member of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the International sea	arch report
1	7 May 2000	24/05/2000	
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 851 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3018	Foussier, P	
	· ···· (~01=10) 0~0~00 10	· · • • • • •	

2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 00/00447

CIComin	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	TOTALE OF	7 00117
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 073 (E-1503), Z February 1994 (1994-02-07) & JP 05 284677 A (YASKAWA ELECTRIC CORP), 29 October 1993 (1993-10-29) abstract		
A	US 4 633 108 A (VON DER HEIDE JOHANN) 30 December 1986 (1986-12-30) column 3, line 54 - line 59 figure 4		1
	_		i
			-
		±0	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int tional Application No PCT/DE 00/00447

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2519204	Α	01-07-1983	NONE	
JP 08223898	Α	30-08-1996	NONE	
JP 05284677	Α	29-10-1993	NONE	
US 4633108	A	30-12-1986	CH 655210 A DE 3123441 A DE 3149214 A DE 3246064 A IT 1136719 B JP 57075562 A	27-03-1986 15-07-1982 30-06-1983 14-06-1984 03-09-1986 12-05-1982

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte Jonales Aktenzeichen
PCT/DE 00/00447

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H02K1/06		
2000	TIOLICI, GO		
North dead			
	lernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla RCHIERTE GEBIETE	ssifikation und der IPK	·
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 7	H02K		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	owelt diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
	*		
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
		-	
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	FR 2 519 204 A (LE PROIZV)		1,3-6,9,
	1. Juli 1983 (1983-07-01)		10,
		•	12-14,
	Seite 5, Zeile 2 - Zeile 13		16,17
	Seite 6, Zeile 16 - Zeile 23		
	Abbildung 1		
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		
	vol. 1996, no. 12,		
	26. Dezember 1996 (1996-12-26)		
	& JP 08 223898 A (COPAL CO LTD), 30. August 1996 (1996-08-30)		
	Zusammenfassung		
	-	-/	
	·		
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ahmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
		T Spätere Veröffentlichung, die nach dem	
aber n	tlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips o	zum Verständnis des der
"E" älteres l Anmei	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeut	•
echoin	illichung, die geeignet ist, einen Phontatsanspruch zweitelhan er-	kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	nung nicht als neu oder auf
	in In Recherchenbericht genammen Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffertlichung von besonderer Bedeut kann nicht als auf erfinderischer Tätigke	ung; die beanspruchte Erfindung
ausgef "O" Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit e Veröffentlichungen dieser Kategorie in v	einer oder mehreren anderen
"P" Veröffer	anutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen be zieht rällchung, die vor dem internationalen. Anmeidedatum, aber nach sanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen Fachmann i *&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	nahellegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	
1	7. Mai 2000	24/05/2000	
Name und F	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmåchtigter Bediensteter	
	Europäischee Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,	_	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Foussier, P	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. Itionales Aktenzeichen
PCT/DE 00/00447

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	L	700447
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 073 (E-1503), Z. Februar 1994 (1994-02-07) & JP 05 284677 A (YASKAWA ELECTRIC CORP), 29. Oktober 1993 (1993-10-29) Zusammenfassung		
Α	US 4 633 108 A (VON DER HEIDE JOHANN) 30. Dezember 1986 (1986-12-30) Spalte 3, Zeile 54 - Zeile 59 Abbildung 4		1
			·
		·	
!			٠
	SA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Int. Ionales Aktenzeichen
PCT/DE 00/00447

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokume	nt ·	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR 2519204	Α	01-07-1983	KEINE	
JP 08223898	A	30-08-1996	KEINE	
JP 05284677	A	29-10-1993	KEINE	
US 4633108	A	30-12-1986	CH 655210 A DE 3123441 A DE 3149214 A DE 3246064 A IT 1136719 B JP 57075562 A	27-03-1986 15-07-1982 30-06-1983 14-06-1984 03-09-1986 12-05-1982

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamille)(Juli 1992)